

## ECA 100 ipro F



## Краткая информация

Двухступенчатый вентилятор для небольших помещений с фотозлектроникой, DN 100

## Примеры применения

Ванная, Туалет, Кладовая, Кладовая, Подвал

Номер артикула


0084.0202

## Технические данные

Исполнение	Фотозлектроника
Объёмный расход	78 m <sup>3</sup> /h/92 m <sup>3</sup> /h
Регулируемая скорость вращения	—
Возможность реверса	—
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	6 W/8 W
I <sub>макс</sub>	0,06 A
Степень защиты (IP)	X5
Подключение к сети	3 × 1,5 мм <sup>2</sup>
Место установки	Потолок, Стена
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	произвольно
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	0,7
Номинальный диаметр	100 mm
Температура транспортирующей среды при I <sub>Max</sub>	40 °C
Время выбега	0 min, 8 min, 17 min, 25 min
Замедление включения	0 s, 50 s, 90 s, 120 s
Уровень звукового давления	27 dB(A)/32 dB(A)/Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства
Ассортимент	A
EAN	4012799842026

# ECA 100 ipro F

## Характеристика



- ① Уровень мощности 1
- ② Уровень мощности 2

## Размеры [мм]

- ① Кабельный ввод

