

ECA 100 ipro K



Краткая информация

Двухступенчатый вентилятор для небольших помещений, с внутренней электрически управляемой заслонкой, DN 100, стандартное исполнение

Примеры применения

Ванная, Туалет, Кладовая, Кладовая, Подвал

Номер артикула


0084.0205

Технические данные

Исполнение	Стандартное исполнение
Объёмный расход	78 м³/ч/92 м³/ч
Регулируемая скорость вращения	✓
Возможность реверса	—
Вид напряжения	Однофазный ток
Напряжение питания	230 V
Сетевая частота	50 Hz
Номинальная мощность	10 W/13 W
I _{макс}	0,08 A
Степень защиты (IP)	X5
Подключение к сети	5 × 1,5 мм ²
Место установки	Потолок, Стена
Вид монтажа	Настенный монтаж
Позиция	произвольно
Материал	Пластмасса
Цвет	обычный белый - типа RAL 9016
Вес	0,7
Заслонка	встроен
Вид заслонки	электрический
Номинальный диаметр	100 mm
Температура транспортирующей среды при I _{Max}	40 °C
Уровень звукового давления	27 dB(A)/32 dB(A)/Расстояние 3 м, предпосылки свободного пространства
Ассортимент	A
EAN	4012799842057

ECA 100 ipro K

Характеристика



- ① Уровень мощности 1
- ② Уровень мощности 2

Размеры [мм]

- ① Кабельный ввод

